

SEC-300	Side exit conveyor
Intended use	Suitable for lateral stripping products on several stations. The gates can be equipped with a static, pneumatically or motorized wiper station.
Products	Potatoes, carrots, onions and similar products
Material	Painted steel or stainless steel

Standard equipment


- Solid steel frame construction
- Rubber or PVC belt
- Drum motor or gear motor
- Upper rollers, double sealed
- Lower rollers
- CE compliant
- HACCP standard

Options


- Static, pneumatically or motorized wiper station
- Infeed funnel
- Outfeed funnel
- Cover lower rollers
- Supports
- AFB Pneumatic fallbreaker system


Specifications

- Width (B): 500, 650, 800, 1000, 1200, 1500, 2000 mm
- Length (L): endless
- Belt speed: 0.1 1.0 m/sec.









SEC-300 + AFB | Automatic fallbreaker system

SEC-300 + AFB | Automatisches Fallbrechersystem

SEC-300	Abstreiferband
Best. Verwendung	Geeignet zum seitlichen Abstreifen von Produkten auf mehrere Abgabestationen. Die Ausläufe können mit statischen, pneumatischen oder motorisierten Stationen ausgerüstet werden.
Produkte	Kartoffeln, Karotten, Zwiebeln und ähnliche Produkte
Material	Lackierter Stahl oder rostfreier Stahl

Serienausstattung

- Solide Stahlrahmenkonstruktion
- Gummigurt oder PVC Gurt
- Trommelmotor oder Aufsteckgetriebemotor
- Obertrum, 2-fach abgedichtet
- Untertrum
- CE konform
- HACCP Standard

Zubehör

- Statischer, pneumatischer oder motorisierter Abstreifer
- Einlauftrichter
- Auslauftrichter
- Untertrumabdeckung
- Stützen
- AFB Pneumatisches Fallbrechersystem

Technische Daten

- Breite (B): 500, 650, 800, 1000, 1200, 1500, 2000 mm
- Länge (L): endlos
- Geschwindigkeit: 0.1 1.0 m/Sek.

