



2050 E Basic modell	Vertical bag separator for closing premade PE bags (only in combination with Kwik-Lok-System or Newtec Tape Closing System TM 31)
7200 E Basic modell	Vertical sealing system for closing running printed PE film (only in combination with Kwik-Lok-System or Newtec Tape Closing-System TM31)
Intended use	For packing products into premade PE bags or running printed PE film
Products	Potatoes, carrots, onions and other products

2050 E Grundmodell	Vertikaltrenngerät zum Verschliessen von vorgefertigten PE Beuteln (nur in Verbindung mit Kwik-Lok-System und Newtec Klebebandschließsystem TM 31)
7200 E Grundmodell	Vertikalschweissung zum Verschliessen von PE Halbschlauchfolie (nur in Verbindung mit Kwik-Lok-System und Newtec Klebebandschließsystem TM 31)
Best. Verwendung	Zum Verpacken in vorgefertigte PE Beutel oder in PE Halbschlauchfolie
Produkte	Kartoffeln, Karotten, Zwiebeln und andere Produkte

Standard equipment

- Solid stainless steel construction
- V-belt main drive
- Adjustable film turn table with pneumatic brake
- Adjustable bottom belt
- **Vertical bag separator (2050 E)**
- **Vertical-Sealing-System typ 4 - 600 mm (7200 E)**
- **Hole-Punch-Unit (7200 E)**
- **Fill-opening with photocell control to prevent bridging (7200 E)**
- Photocell for film registration
- User friendly touch screen display
- In- and output signal control
- Can be synchronized with all weighing machines
- Fully interlocked guarding systems
- Safe for users, CE compliant
- HACCP standard

Upgrades

- Upgrade potatoes 2000 E / 7000 E
 - Upgrade carrots 2000 E / 7000 E
- Options**
- Perforation unit
 - Kwik Lok System
 - Printer frame
 - Printer X40
 - Newtec Tape Closing System TM31
 - Frame Big Tesa Roll (only in combination with TM31)

Products | Range

- Potatoes, onions, citrus fruits: 0.5 - 5.0 kg
- Carrots: 0.5 - 5.0 kg
- Processed products: on request

Bag Size

- 2050 E: max. length: 700 mm, max. width: 380 mm
- 7200 E: max. length: 700 mm, max. width: 380 mm

Serienausstattung

- Maschinenrahmen in stabiler Konstruktion aus rostfreiem Stahl
- Keilriemenhauptantrieb
- Einstellbarer Abwickelteller mit pneumatischer Bremse
- Höhenverstellbares Unterstützungsband
- Vertikaltrenngerät (2050 E)
- **Vertikalschweissung Typ 4 - 600 mm (7200 E)**
- **Lochstanzgerät (7200 E)**
- **Fotozellenüberwachte Füllöffnung zur Vermeidung von Blockaden (7200 E)**
- Druckmarkensteuerung für Folienvorschub
- Touch Screen mit bedienerfreundlicher Programmführung
- Ein- und Ausgangssignalkontrolle
- Synchronisierbar mit allen Wiegemaschinen
- Sicherheitsverkleidung
- Sicher für den Benutzer, CE konform
- HACCP standard

Ausführung

- Ausführung Kartoffeln 2000 E / 7000 E
- Ausführung Karotten 2000 E / 7000 E

Zubehör

- Perforiergerät
- Kwik Lok System
- Druckeranbauteil
- Drucker X40
- Newtec Klebebandverschliessgerät TM31
- Tesabandhalter (nur in Kombination mit TM31)

Produkte | Gewichtsbereich

- Kartoffeln, Zwiebeln, Zitrusfrüchte: 0.5 - 5.0 kg
- Karotten: 0.5 - 5.0 kg
- Gefrorene Produkte: auf Anfrage

Beutelabmessungen

- 2050 E: max. Länge: 700 mm, max. Breite: 380 mm
- 7200 E: max. Länge: 700 mm, max. Breite: 380 mm