



| | |
|--------------|--|
| FCS-225 | Bunker discharging conveyor |
| Intended use | Suitable for removal of products from bunkers |
| Products | Potatoes, carrots, onions and similar products |

Standard equipment

- Endless smooth, reinforced rubber belt (3-1 layers)
- Carrier rund with reinforced with strong support rollers
- Lower run with carrier rollers
- Strong drive pulley rubber coated with hollow shaft motor
- Direct drive of the drive drum with slip
- Speed regulation with inverter
- Safe for users, CE compliant
- HACCP standard

Specifications

- Machine weight: depending on the model
- Width (B): 500, 650, 800 mm
- Length (L): 2000 - 10000 mm (Other dimensions on request)
- Different belt types available
- Slope: 0° up to 6°
- Belt speed: 0.1 up to 1.0 m/sec
- Power supply: 230/400 VAC+N+PE, 50 Hz
- Electrical consumption: depending on the model

Options

- Support / Brackets
- Outfeed funnel
- Water collecting chute

| | |
|------------------|--|
| FCS-225 | Bunkerentnahmeband |
| Best. Verwendung | Geeignet zur Produkteentnahme aus Bunkeranlagen |
| Produkte | Kartoffeln, Karotten, Zwiebeln und ähnliche Produkte |

Serienausstattung

- Endloser glatter, verstärkter Gummigurt (3:1 lagig)
- Obertrum mit verstärkten, kugellagerten Trägerrollen mit kurzem Abstand
- Untertrum mit kugellagerten Rücklaufrollen
- Flanschlagbefestigung mit zweifacher Abdichtung der Kugellager
- Direktantrieb der Antriebstrommel mit Aufsteckgetriebemotor
- Mengenregulierung über Frequenzumrichter möglich
- Sicher für den Benutzer, CE konform
- HACCP standard

Technische Daten

- Maschinengewicht: Modellabhängig
- Breite (B): 500, 650, 800 mm
- Länge (L): 2000 - 10000 mm (Andere Abmessungen auf Anfrage)
- Verschiedene Gurtausführungen erhältlich
- Steigung: 0° bis zu 6°
- Bandgeschwindigkeit: 0.1 bis 1.0 m/sec
- Elektrischer Anschluß: 230/400 VAC+N+PE, 50 Hz
- Stromverbrauch: Modellabhängig

Zubehör

- Stützen / Halterungen
- Auslauftrichter
- Wassersammelwanne